

Leistungserklärung

Produktgruppe	Kalksandstein für Normalbettmörtel der Kategorie 1
Hersteller	FBB Frischbeton + Baustoff AG Hinwil Postfach 231, 8494 Bauma
Herstellungsort	Industriestrasse 4, 8340 Hinwil
Harmonisierte Norm	EN 771-2+A1:2015
Notifizierte Stelle/Zertifizierungsnummer	S-Cert AG/2116-CPR-MS203-1
System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	System 2+
Anwendungsbereich	Kalksandstein für ungeschütztes Mauerwerk, Stützen und Trennwände


Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale		Leistung
Masse		siehe Dokument "Sortiment KS Normalmörtel"
Grenzabmasse		T1
Form und Ausbildung	Gruppe nach Eurocode 6	2
Druckfestigkeit	Kategorie	1
	mittlere Druckfestigkeit	NPD
	Art des Probekörpers	NPD
	mittlere normierte Druckfestigkeit	22 N/mm ²
	Belastungsrichtung	senkrecht zur Lagerfläche
Verbundfestigkeit		NPD
Brandverhalten [Euroklasse]		A1
Wasseraufnahme		8 - 12 %
Wasserdampfdurchlässigkeit		NPD
Brutto-Trockenrohdichte	min.	1'400 kg/m ³
	max.	2'000 kg/m ³
Wärmeschutztechnische Eigenschaften		NPD
Frostwiderstand		F2
Gefährliche Stoffe		NPD

Die Leistung des Produktes entspricht dem Satz der erklärten Leistungen. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung, in Übereinstimmung mit der Verordnung [EU] Nr. 305/2011, ist allein der oben angegebene Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller:

Bauma, 29. November 2024



Heinz Abegg, Mitglied der Geschäftsleitung



Sortiment Kalksandstein-Mauerwerk

Normalmörtel

Wanddicke mm	Steinsorte Bezeichnung	Format L / B / H mm
Lagerfugen 10 mm, Stossfugen 10 mm		
100	K 10 / 6.5	250 / 140 / 65
	K 10 / 14	250 / 100 / 140
	K 10 / 19	250 / 100 / 190
120	K 12 / 6.5	250 / 120 / 65
	K 12 / 9	250 / 120 / 90
	K 12 / 14	250 / 120 / 140
	K 12 / 19	250 / 120 / 190
150	K 15 / 6.5	250 / 145 / 65
	K 15 / 9	250 / 145 / 90
	K 15 / 14	250 / 145 / 140
	K 15 / 19	250 / 145 / 190
180	K 18 / 6.5	250 / 180 / 65
	K 18 / 9	250 / 180 / 90
	K 18 / 14	250 / 180 / 140
	K 18 / 19	250 / 180 / 190
200	K 20 / 6.5	250 / 200 / 65
	K 20 / 14	250 / 200 / 140
	K 20 / 19	250 / 200 / 190