

BACKSTEINE



Sturzbretter für Backsteinmauerwerk

Bezeichnung	Querschnitt mm	Gewicht kg/m'
7.5/6.5	75/65	10
10/6.5	100/65	13
12.5/6.5	125/65	16
15/6.5	150/65	20
17.5/6.5	175/65	23
20/6.5	200/65	27
25/6.5	250/65	33

In Lagerlängen von 1.00 m bis 4.00 m alle 20 cm + 5.00 m + 6.00 m

Materialbedarf pro m² Mauerwerk

			Mauerdicke cm						
			7.5	10	12.5	15	17.5	20	25
B Höhe 14.0 cm	Steine	Stück	22.2	22.2	22.2	22.2	22.2	22.2	22.2
	Mörtel	Liter	17	23	28	33	38	44	55
B Höhe 19.0 cm	Steine	Stück	16.7	16.7	16.7	16.7	16.7	16.7	16.7
	Mörtel	Liter	14	19	23	27	32	38	45
B Höhe 24.0 cm	Steine	Stück	13.3			13.3	13.3		
	Mörtel	Liter	21			25	29		

			Mauerdicke cm			
			12.5	15	17.5	20
Peso Höhe 9.0 cm	Steine	Stück	34	34	34	34
	Mörtel	Liter	31	37	43	49
Peso Höhe 14.0 cm	Steine	Stück	22.2	22.2	22.2	22.2
	Mörtel	Liter	28	33	38	43

BACKSTEINE



Sortenverzeichnis / Gewichtsliste 2025

01.08.2025

Kubrix Werk Pieterlen

Bürenstrasse 1
2542 Pieterlen BE

Auskünfte und Bestellungen für Frankolieferungen
Tel. 058 750 03 15
bestellung@kubrix.ch

BACKSTEINE



Sortenverzeichnis / Gewichtsliste

Bezeichnung	Werk Pieterlen			
	Stückzahl pro Palette	Gewicht kg pro Palette	m² pro Palette	Paletten Höhe / m
Modulsteine				
B 7.5/19	230	1'177	13.8	1.03
B 7.5/14	301	1'139	13.6	1.09
B 7.5/9	448	1'055		1.03
B 10/24 N+K	140	1'467	10.5	1.04
B 10/19 N+K	172	1'179	10.3	1.03
B 10/14	224	966	10.1	1.03
B 10/9	335	930		1.03
B 10/6.5	446	917		1.03
B 12.5/24 N+K	124	1'079	9.3	1.13
B 12.5/19 N+K	136	923	8.1	1.01
B 12.5/19	136	950	8.1	1.01
B 12.5/14 N+K	208	1'034	9.4	1.13
B 12.5/14	210	1'081	9.5	1.26
B 12.5/9 N+K	268	995		1.02
B 12.5/9	259	906		0.87
B 12.5/6.5 N+K	377	881		1.02
B 12.5/6.5	343	848		0.87
B 15/24 N+K	110	1'059	8.3	1.19
B 15/19 N+K	116	895	6.9	1.03
B 15/19	116	881	6.9	1.03
B 15/14 N+K	160	881	7.2	1.02
B 15/14	196	1'101	8.8	1.33
B 15/9 N+K	228	869		1.04
B 15/9	222	844		1.03
B 15/6.5 N+K	321	930		1.04
B 15/6.5	297	778		1.03
B 17.5/24 N+K	94	1'012	7.1	1.19
B 17.5/19 N+K	98	868	5.9	1.01
B 17.5/19	98	985	5.9	1.01
B 17.5/14 N+K	152	1'153	6.8	1.19
B 17.5/14	147	1'036	6.6	1.18
B 17.5/9 N+K	188	869		1.02
B 17.5/9	186	862		1.01
B 17.5/6.5 N+K	265	953		1.02
B 17.5/6.5	246	812		1.01
B 20/19 N+K	110	1'340	6.6	1.13
B 20/14 N+K	132	1'142	5.9	1.11
B 20/9	186	998		1.22
B 20/6.5	246	935		1.02
B 25/19	76	1'057	4.6	1.12
B 25/14	98	984	4.4	1.11

BACKSTEINE



Sortenverzeichnis / Gewichtsliste

Bezeichnung	Werk Pieterlen			
	Stückzahl pro Palette	Gewicht kg pro Palette	m² pro Palette	Paletten Höhe / m
Schalldämmsteine				
B 12.5/14 Peso	160	1'273	7.2	
B 12.5/9 Peso	216	1'019	6.5	
B 15/14 Peso	132	1'162	5.9	
B 15/9 Peso	201	1'175	6.0	1.03
B 17.5/14 Peso	108	1'057	4.9	
B 17.5/9 Peso	168	1'120	5.0	1.01
B 20/14 Peso	104	1'158	4.7	
B 20/9 Peso	132	1'027	4.0	0.93
Erhöhte Festigkeit				
B 15/19 EF	116	1'153	7.0	1.03
B 17.5/19 EF	116	1'185	7.0	1.18
Bewehrungssteine				
B 15/19 Forte	105	865	6.3	1.03
B 17.5/19 Forte	105	949	6.3	1.18
Zelltonplatten				
ZP 6/40	132	949	14.0	0.83
ZP 8/40	108	916	11.5	0.94
Anschlagsteine				
B 17.5/19 LA	102	841	6.1	
B 20/19 LA	100	1'045	6.0	
B 25/19 LA	60	727	3.6	
Kellerbodensteine				
RLS 12/6.5	441	1'083	8.6	
RLS 12/6.5 EL	441	1'039	8.6	
Vollsteine				
BV 25/12/6	400	1'305	7.3	0.73
Lehmsteine				
LS ungebrannt B 25/12	400	1'345	7.3	0.72
LS NF ungebrannt 7.1	280	1'285	5.6	0.6
Inside				
Inside 12.5/19 hellrot	- - - -			
Inside 12.5/14 hellrot	208	1'034	9.4	1.13
Inside 12.5/9 hellrot	268	995		1.02
Inside 15/19 hellrot	116	930		1.03
Inside 15/14 hellrot	- - - -			
Inside 15/9 hellrot	228	869		1.04
Inside 17.5/19 hellrot	98	868	5.9	1.01
Inside 17.5/14 hellrot	- - - -			
Inside 17.5/9 hellrot	188	844		1.02